



reismakina



clipper[®]

KESİM TEZGAHLARI



CS 451 - P13

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası



| | |
|---------------------------|-------------|
| Motor Tipi | HONDA GX390 |
| Güç(kW, Hp) | 9.6 / 13 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 2.573 |
| Maks. Bıçak çapı | 450mm |
| Göbek Çapı | 25.4mm |
| Maks. Kesme derinliği | 170mm |
| Ateşleme sistemi | İpli |
| Hareket | Manuel |
| Su tankı | 25 lt |
| Ağırlık | 112kg |
| Özgül Yakıt tüketim (l/H) | 230 gr/BG-h |

TT200 B

Kesme Tezgahı



| | |
|---------------------------|-----------|
| Voltaj (V) | 230 |
| Güç(W) | 550 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 2.950 |
| Tabla boyutları | 460x345mm |
| Maks. kesme derinliği 90° | 35mm |
| Maks. kesme derinliği 45° | 30mm |
| Maks. bıçak çapı | 200mm |
| Göbek çapı | 25.4mm |
| Ağırlık | 16kg |

- Sulu kesim
- 1 adet elmas testere

**TT250 G**

Kesme Tezgahı



| | |
|---------------------------|-------------|
| Voltaj (V) | 230 |
| Güç(W) | 1000 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 2.950 |
| Tabla boyutları | 560x500mm |
| Maks. kesme derinliği 90° | 55mm |
| Maks. kesme derinliği 45° | 35mm |
| Maks. bıçak çapı | 250mm |
| Göbek çapı | 25.4mm |
| Ağırlık | 26kg |
| Ölçüler (mm) | 620x600x355 |

- Sulu kesim
- 1 adet elmas testere

**COMPACT (CGW 1.30.1)**

Kesme Tezgahı



| | |
|----------------------|-------------------|
| Voltaj (V) | 230 |
| Güç(W) | 2.200 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 2.800 |
| Tabla boyutları | 440x340mm |
| Mak. Kesme uzunluğu | 500mm |
| Mak. Kesme derinliği | 110mm |
| Maks. Bıçak çapı | 350mm |
| Göbek çapı | 25.4mm |
| Ağırlık | 66kg |
| Ölçüler (mm) | 980x600x555(1250) |

- Su pompalı
- Sürgülü tablalı
- Testeresiz

TR232L

Kesme Tezgahı



| | |
|---------------------------|---------------|
| Voltaj (V) | 230 |
| Güç(W) | 1100 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 2.950 |
| Maks. kesme uzunluğu | 1200mm |
| Maks. kesme derinliği 90° | 15mm |
| Maks. kesme derinliği 45° | 10mm |
| Maks. bıçak çapı | 230mm |
| Göbek çapı | 25.4mm |
| Ölçüler (mm) | 1860x600x1175 |
| Ağırlık | 72kg |

- Su pompalı
- Üstten raylı
- 1 adet elmas testere
- Tekertelekli ayak

COMPACT 42 (CM 42)

Kesme Tezgahı



| | |
|----------------------|--------------------|
| Voltaj (V) | 230 |
| Güç(W) | 2.200 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 2.800 |
| Tabla boyutları | 500x540mm |
| Mak. Kesme uzunluğu | 780mm |
| Mak. Kesme derinliği | 135mm |
| Maks. Bıçak çapı | 400mm |
| Göbek çapı | 25.4mm |
| Ağırlık | 90kg |
| Ölçüler (mm) | 1187x620x740(1360) |

- Testeresiz
- Su pompalı
- Sürgülü tablalı

COMPACT 600 (CHW 600)

Kesme Tezgahı



| | |
|----------------------|--------------------|
| Voltaj (V) | 230 |
| Güç(W) | 2.200 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 2.730 |
| Tabla boyutları | 500X600mm |
| Mak. Kesme uzunluğu | 600mm |
| Mak. Kesme derinliği | 110mm |
| Maks. Bıçak çapı | 350mm |
| Göbek çapı | 25.4mm |
| Ağırlık | 81kg |
| Ölçüler (mm) | 1195x705x760(1350) |

- Testeresiz
- Su pompalı
- Sürgülü tablalı



CST 150

Kesme Tezgahı



| | |
|----------------------|--------------------|
| Voltaj(V) | 230 |
| Güç(W) | 2.200 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 2.800 |
| Tabla boyutları | 1500x660mm |
| Mak. kesme uzunluğu | 1500mm |
| Mak. kesme derinliği | 110mm |
| Mak. bıçak çapı | 350mm |
| Göbek çapı | 25.4mm |
| Ağırlık | 180kg |
| Ölçüler (mm) | 1970x660x780(1350) |

- Testeresiz
- Üstten raylı
- Açılı kesim

JUMBO 651

Kesme Tezgahı



| | |
|----------------------|---------------|
| Voltaj (V) | 400 |
| Güç(W) | 5.500 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 1.350 |
| Tabla boyutları | 600x500mm |
| Mak. kesme uzunluğu | 500mm |
| Mak. kesme derinliği | 265mm |
| Mak. bıçak çapı | 650mm |
| Göbek çapı | 25.4mm |
| Ağırlık | 212kg |
| Ölçüler (mm) | 1700x800x1480 |

- Testeresiz

CB511

Şerit Testere Tezgahı



| | |
|-----------------------|---------------|
| Voltaj (V) | 230 |
| Güç(W) | 1850 |
| Tabla boyutları | 710x1060mm |
| Maks. kesme derinliği | 508mm |
| Maks. kesme uzunluğu | 660mm |
| Bıçak boyutu | 3850x27mm |
| Ağırlık | 203kg |
| Ölçüler (mm) | 1050x900x1840 |

- Şerit testere dahildir.

CG125

Zemin Silme Makinası



| | |
|---------------------|---------|
| Voltaj (V) | 230 |
| Güç(W) | 1.800 |
| Boşta Devir (dv/dk) | 10.000 |
| Disk çapı | 125mm |
| Göbek çapı | 22.23mm |
| Vakum çıkış çapı | 36mm |
| Ağırlık | 5.9kg |

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

JENERATÖR
MOTOR

HAVALI
ALETLER

ENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLER

KALDIRMA
GERDİRME

BAHÇE
ALETLERİ

KESME - AŞIN.
VİDA - DÜBEL

ÖLÇÜ
ALETLERİ

EL ALETLERİ
DİĞER ÜRÜN.

YAPIŞTIRMA
İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ